



Tubopack S.A.  
Cordillera 198  
Parque Industrial Vespucio Oeste  
Quilicura – Santiago, Chile  
Fono: +56 (2) 582 2001  
Fax: +56 (2) 739 2154  
mwhite@tubopack.cl  
www.tubopack.cl

## ESPECIFICACION TECNICA GENERAL DE LOS TUBOS LAMINADOS ABL TUBOPACK

Actualización: Octubre 2010.

**1.- Cuerpo laminado ABL:** Fabricado con multi-laminado de estructura básica de Polietileno-Foil de Aluminio-Polietileno: Film PE Blanco MDPE (130 +/-15mic.), PE Co-Extrusión Co-Polímero (25mic +/-10mic.), Al Foil AA-8011 (12 +/-2mic.), Co-Polímero PE Co-Extrusión (28 +/-8mic.), Film PE Natural LLDPE (55 +/-5mic.).

Color estándar: Blanco.

Espesor total: 252 micrones (tolerancia general +/- 10%).

Anchos: 50 a 190mm.

**2.- Tintas y Barnices de secado ultravioleta:** Composición básica de polímeros, pigmentos (libres de elementos pesados), fotoiniciadores y aditivos.

**3.- Hombro Plástico:** Fabricado con polietileno de alta densidad, grado alimenticio, melt index = 4–7gr/10 min, densidad = 0.95gr/ml.

Pigmentación con Masterbatch grado alimenticio.

Color estándar: Blanco (opcionales: amarillo, gris, etc.).

Diámetros disponibles: 18, 22, 25, 28, 32 y 38mm. Opcional: Top-closed, Top-sealed, Puntera, Labial, etc.

Hilos M15, S13, H2. Otros a pedido.

**4.- Top seal (opcional):** Laminado polietileno aluminio (ALU-PE COEX 50-30).

**5.- Tapa de Polipropileno:**

Hilo S13: Cónica estándar, Flip-top, Stand-up, Stand-up Flip-top, Punch, Nozzle, Proctológico, Dome. Otros a pedido.

Hilo M15: Tapa tubo silicona, aplicador esponja. Otros a pedido.

Hilo H2: Cónica, oftálmica, cánula, SU 22, extensión de 10mm. Otros a pedido.

Color estándar: Blanco (opcionales: verde, celeste, fluorescente, fosforescente).

Pigmentación con Masterbatch grado alimenticio.